













B5304-LF5
THI ENER

B5304-LF2A
AEROBIC DIGESTION

B5304-LF2B
AEROBIC DIGESTION



3537-F
SULFURIC ACID

⚠
X
독의병크자장소
유해물질 취급
안전사고 예방
필수
안전수칙 준수
필수



















































탱크 저장소
유해물질
제1석유류

유독물 관리요령	
명칭	1,2-이염화에탄(EDC)
성상	무색의 액체 기화 온도: 69°C, 끓는점: 83°C, 비중: 1.27
위험성	극도로 독성, 인화성, 부식성, 환경에 유해 인체에 대한 영향: 호흡기, 피부, 눈, 소화기 환경에 미치는 영향: 수생생물에 유해
취급방법	취급 시 보호구 착용 취급 후 손 씻기, 샤워하기, 의복 세탁 취급 후 폐기물 처리
소각방법	소각 시 유독물 발생 억제 소각 온도: 1000°C 이상 소각 시 유독물 발생 억제 소각 온도: 1000°C 이상
소각 시 주의사항	소각 시 유독물 발생 억제 소각 온도: 1000°C 이상 소각 시 유독물 발생 억제 소각 온도: 1000°C 이상

유독
유독물관리자

009
우
의
소
화
전





5-LF5

BE304-LF2B
AEROBIC DIGESTION











